

Technický list: vinylová podlaha na textilní podložce

Značka / label:

Název kolekce:

TEX370

autorizovaný prodejce:
SPOLTEX spol. s r.o.
Tanvaldská 345 Liberec 30
<https://www.spoltex.cz>
spoltex@spoltex.cz
Výrobek splňuje evropské
technické normy.

Popis kolekce:

Tloušťka 3,7 mm s nášlapnou vrstvou 0,50 mm
Dobrá absorpce hluku, snadná údržba (nášlap: PUR reinforcement)
Komfort při chůzi v domácích a nebo kancelářských interiérech
Dobrá odolnost proti oděru, škrábancům a skvrnám
15-letá záruka na životnost výrobku při užití v domácnosti



Třída použití / zátěže

EN ISO 10874 23/32

Technické parametry

Celková tloušťka	EN ISO 24346	3,70 mm	Kročejový útlum	EN ISO 717-2	20 dB
Tloušťka nášlapné vrstvy	EN ISO 24340	0,50 mm	Rozměrová stálost po zahřátí	EN ISO 23999	< 3,0 mm
Celková hmotnost	EN ISO 23997	2,45 kg/m²	Obsah pojiva v nášl. vrstvě	ISO 11638	TYP 1
Šířka role	EN ISO 24341	3, 3,5 a 4 m			
Délka role	EN ISO 24341	15-23 m			

Charakteristika bezpečnosti výrobku

Protiskluznost	EN 13893 DIN 51130	DS neuveden	Reakce na oheň	EN 13501-1	Cfl -s1
Elektrický odpor	DIN 51612	2,7*1010 Ohm	Chemická odolnost	EN ISO 26987	Velmi dobrá

Další vlastnosti výrobku

Teplovodní podl. topení *)	EN ISO 12667	Použitelný
Tepelný odpor	EN ISO 12466	0,06 m² K/W
Barevná stálost	EN ISO 105 B02	7-8

*) ostatní typy topení konzultujte vždy s odborníky



**Záruka se vztahuje na výrobní vady a předčasné opotřebení v důsledku běžného použití v domácnosti za předpokladu správně provedené pokládky dle návodů na instalaci.



Možnosti pokládky

celoplošné lepení: na teplovodní podlahové topení, při užívání kolečkové židle (pojezdová kolečka na tvrdé podlahy) bez podložky, typ konzultujte.

